

Elektronski protočni bojler DCX Electronic MPS, specifikacije

Namena	umivaonik, sudopera, tuš, kada			
Klasa energetske efikasnosti	A			
Kataloški broj	3200-34217			
Tip	zatvoreni izlaz			
Maskimalni radni pritisak (MPa; bar)	1; 10			
Konekcija za vodu	G1/2"			
Podešavanje temperature na izlazu (°C), po izboru korisnika	35 - 38 - 42 - 48 - 55			
Protok tople vode na izlazu, pri razlici temperatura od 28K (28°C) (l/min)	9,2	10,7	12,3	13,8
Protok na kome se grejanje vode aktivira / maksimalan protok (l/min)	2,5/8			
Nominalna snaga (kW)	18kW	21kW	24kW	27kW
Napajanje	3 ~/PE 400 V AC			
Nominalna struja (A)	26	30	35	39
Zahtevani prečnik kabla (mm ²)	4	4	6	6
Sistem grejanja golom žicom, IES	da			
Uređaj poseduje atest	da			
Zaštitna klasa	IP25			
Specifični otpor vode na 15°C (Ωcm)	1100			
Nominalna zapremina (l)	0,4			
Masa kada je pun vode (kg)	približno 3,7			
Dimenzije (V x Š X D) (cm)	46,6 x 23,1 x 9,7			