

Elektronski protočni bojler DEX Electronic MPS, specifikacije

Namena	umivaonik, sudopera, tuš, kada			
Klasa energetske efikasnosti	A			
Kataloški broj	3200-34227			
Tip	zatvoreni izlaz			
Maskimalni radni pritisak (MPa; bar)	1; 10			
Konekcija za vodu	G1/2"			
Podešavanje temperature na izlazu (°C), po izboru korisnika	20 - 60			
Protok tople vode na izlazu, pri razlici temperatura od 28K (28°C) (l/min)	9,2	10,7	12,3	13,8
Protok na kome se grejanje vode aktivira / maksimalan protok (l/min)	2,5/8			
Nominalna snaga (kW)	18kW	21kW	24kW	27kW
Napajanje	3 ~/PE 400 V AC			
Nominalna struja (A)	26	30	35	39
Zahtevani prečnik kabla (mm ²)	4	4	6	6
Sistem grejanja golom žicom, IES	da			
Spreman za kontrolu preko Smart uređaja	da, opciono			
Spreman za bežičnu daljinsku kontrolu	da, opciono			
Uređaj poseduje atest	da			
Zaštitna klasa	IP25			
Specifični otpor vode na 15°C (Ωcm)	1100			
Nominalna zapremina (l)	0,4			
Masa kada je pun vode (kg)	približno 3,7			
Dimenzije (V x Š x D) (cm)	46,6 x 23,1 x 9,7			