

Elektronski protočni bojler CEX Electronic MPS, specifikacije

Namena	umivaonik, sudopera, tuš	
Klasa energetske efikasnosti	A	
Kataloški broj	2400-26233	
Tip	zatvoreni izlaz	
Maskimalni radni pritisak (MPa; bar)	1; 10	
Podešavanje temperature na izlazu (°C)	20-60	
Protok tople vode na izlazu, pri razlici temperatura od 33K (33°C) (l/min); parametar zavisi od zadate snage	4,8	5,8 (mešana voda)
Protok na kome se grejanje vode aktivira / maksimalan protok (l/min)	2/5	
Nominalna snaga (kW)	11,0	13,5
Napajanje 3 ~/PE 400 V AC	fiksna veza	
Nominalna struja (A); parametar zavisi od zadate snage	16	20
Zahtevani prečnik kabla (mm ²); parametar zavisi od zadate snage	1,5	2,5
Sistem grejanja golom žicom, IES	da	
Spreman za kontrolu preko Smart uređaja	da, opciono	
Spreman za bežičnu daljinsku kontrolu	da, opciono	
Kompatibilan sa solarnim sistemima za grejanje (ulazna temperatura mora biti ≤70°C)	da	
Uređaj poseduje atest	da	
Zaštitna klasa	IP25	
Specifični otpor vode na 15°C (Ωcm)	1000	
Nominalna zapremina (l)	0,3	
Masa kada je pun vode (kg)	približno 2,7	
Dimenzije (V x Š x D) (cm)	29,4 x 17,7 x 10,8	